Dial Size	2" Dial							
Connection	1/4" NPT Center Back Mount				1/2" NPT Center Back Mount			
Stem Length	2½"	4"	6"	9"	2½"	4"	6"	9"
Range								
-40°F to 160°F (-40C to 70°C)	WL11102	WL11202	WL11302	n/s	n/s	WL21202	WL21302	
0°F to 250°F (-20°C to 120°C)	WL11105	WL11205	WL11305	n/s	n/s	n/s	WL21305	WL21405
50°F to 500°F (10°C to 260°C)	WL11108	WL11208	WL11308	n/s	n/s	n/s	n/s	n/s

Dial Size	3" Dial						
Connection	1/2" NPT Center Back Mount						
Stem Length	2½"	4"	6"	9"	12"	15"	18"
Range							
-40°F to 160°F (-40C to 70°C)	WL31102	WL31202	WL31302	WL31402	WL31502	WL31602	WL31702
0°F to 250°F (-20°C to 120°C)	WL31105	WL31205	WL31305	WL31405	WL31505	WL31605	WL31705
50°F to 300°F (10°C to 150°C)	WL31106	WL31206	WL31306	WL31406	WL31506	WL31606	WL31706
50°F to 500°F (10°C to 260°C)	WL31108	WL31208	WL31308	WL31408	WL31508	WL31608	WL31708
150° to 750°F (50°C to 400°C)	WL31110	WL31210	WL31310	WL31410	WL31510	WL31610	WL31710
200° to 1000°F (100° to 550°C)	WL31111	WL31211	WL31311	WL31411	WL31511	WL31611	WL31711

Dial Size	3" Dial						
Connection	1/2" NPT Center Back Mount Adjustable Angle						
Stem Length	2½"	4"	6"	9"	12"	15"	18"
Range							
-40°F to 160°F (-40C to 70°C)	WL33102	WL33202	WL33302	WL33402	WL33502	POR	POR
0°F to 250°F (-20°C to 120°C)	WL33105	WL33205	WL33305	WL33405	WL33505	POR	POR
50°F to 300°F (10°C to 150°C)	WL33106	WL33206	WL33306	WL33406	WL33506	POR	POR
50°F to 500°F (10°C to 260°C)	WL33108	WL33208	WL33308	WL33408	WL33508	POR	POR
150° to 750°F (50°C to 400°C)	WL33110	WL33210	WL33310	WL33410	WL33510	POR	POR
200° to 1000°F (100° to 550°C)	WL33111	WL33211	WL33311	WL33411	WL33511	POR	POR