

EXTERIOR



MULTI-PURPOSE STAIN BLOCKER

FAST DRY TIME

MILDEW RESISTANT FINISH

100% ACRYLIC LATEX



PROMOTES ADHESION OF TOPCOATS

WATER-BASED PRIMER & SEALER

WHITE NO. 436

31.5 FL.OZ. • 931 mL

BLOQUEADOR DE MANCHAS MULTÍUSOS

SECADO RÁPIDO

ACABADO RESISTENTE AL MOHO

100% LÁTEX ACRÍLICO

WARNING! • ¡ADVERTENCIA! IRRITANT! See Other Cautions on Back Panel. IRRITANTE! Lea Mas Precauciones al Reverso.



IMPRIMADOR EXTERIOR • BASE AGUA

LIMITED LIFETIME GUARANTEE

BEHR PROCESS CORPORATION GUARANTEES THAT THIS PRODUCT MEETS BEHR'S MINIMUM PERFORMANCE SPECIFICATIONS... IF IT IS APPLIED TO PROPERLY PREPARED SURFACES ACCORDING TO LABEL DIRECTIONS...

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

BEHR PROCESS CORPORATION GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN DE BEHR CUANDO ES APLICADO A UNA SUPERFICIE PREPARADA ADECUADAMENTE SEGUN LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA...

IMPORTANT: DO NOT OPEN CAN WITHOUT READING THESE INSTRUCTIONS. PROTECT FROM FREEZING.

WHERE TO USE

Use on painted exterior surfaces: • as Wood, Masonry, Stucco, Galvanized Metal, Vinyl and Aluminum. Also ideal to seal stairs.

PREPARATION

Remove loose paint. Powerwash off chalk, dirt and grease with detergent, remove mildew stains with a product such as BEHR MILDW RESISTANCE CLEANER...

APPLICATION

Use product when the surface and air temperatures are between 50-90°F (10-32°C). Use a high quality 3/8-1/2" nap roller cover, mitered/angled brush or an airless sprayer...

DRY TIME

Wet to touch in 1 hour at 77°F (25°C) and 50% humidity. Lightly stained surfaces: topcoat in 4 hours, heavy stained surfaces: topcoat in 2-3 hours...

CLEAN UP & STORAGE

Scrape and water. Properly dispose of all solid rag and protect unused product from freezing. To recycle or properly dispose of paint in your municipality call 1-800-CLEANUP or visit www.behr.com.

• In the BEHR Exterior Paint Guide for additional tips or visit us at www.behr.com for expert project advice and perfect color selection with COLORSMART BY BEHR. • WARNING! If you suspect sand or enamel oil paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS...

WARNING! This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harms.

WARNING! IRRITANT! HARMFUL IF SWALLOWED. CONTAINS ETHYLENE GLYCOL. CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION...

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN - DO NOT TAKE INTERNALLY.

©2006 BEHR PROCESS CORPORATION SANTA ANA, GA 32704 U.S.A. REV. 4/06 www.behr.com V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L

IMPORTANT: NO ABRA LA LATA SIN LEER ESTAS INSTRUCCIONES. NO PERMITA QUE SE CONGEELE.

DÓNDE SE UTILIZA

Superficies Exteriores nuevas o pintadas tales como Madera, Mampostería, Mortero, Metal Galvanizado, Vinil y Aluminio. Además es ideal para sellar escaleras.

PREPARACIÓN

Remueva la pintura suelta. Lave a presión el edificio, elimine la grasa con detergente, remueva manchas de moho con un producto como el BEHR LIMPIADOR MULTÍUSOS Y REMOVEDOR DE MANCHAS DE MOHO NO. 62. Nueva, mate los colores y limpie con un producto como el BEHR LIMPIADOR ACABADOR Y ACONDICIONADOR DE MADERAS NO. 63. Use superficies brillantes. Remueva las calcomanías de los vidrios, limpie los imperforados, empuje los vidrios. Remueva todo el plomo con un limpiador como el BEHR METAL AND METAL DISOLVENTE. Lave el metal galvanizado con un producto como el BEHR TRATAMIENTO DE ACIDO PARA CONCRETO Y REMOVEDOR DE OXIDO NO. 891. Enjuague y permita secar. Permita que el mortero, el yeso y la mampostería nuevos seque por 30 días antes de pintar.

APLICACIÓN

Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el clima estén entre 50-90°F (10-32°C). Utilice aplicaciones de alta calidad como, rodillo de 3/8-1/2" hasta de rebeldía/ángulo o un rodillo con un (apuntado) de .015. Cierre 200-400 pasadas (20-30 mil) por galón dependiendo del método de aplicación, la textura y porosidad de la superficie. Agite el imprimador ocasionalmente. NO LO DILUYA. Si se aplica con rodillo o brocha; asegure de utilizar un rodillo o brocha de alta calidad y asegure de utilizar un porcentaje no mayor de 1/32" por galón. Podría requerir 2 capas sobre manchas y en maderas que contienen aceites naturales. Limpie las áreas con reparaciones primers, después aplique una capa completa de imprimador. Aplique la capa final antes de 30 días. Para colores brillantes o muy intensos, requerirá que se extienda este producto. No mezcle más de 4 galones de colorante por galón.

SECADO

Seco al tacto en 1 hora a 77°F (25°C) y 50% de humedad. Superficies ligeramente manchadas; aplique la capa final en 4 horas, superficies con manchas serias; aplique la capa final en 12-18 horas. Tanto más tiempo en secar en condiciones más húmedas o más frías. La capa final seca, es resistente al mofo.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Utilice agua y jabón. Elimine adecuadamente los trapos sucios y no permita que el producto restante se congele. Para reciclar o desechar correctamente pinturas en su comunidad, llame al 1-800-CLEANUP o visite www.behr.com.

Diríjase a la Guía para Pintar Exteriores de BEHR para consejos adicionales o visite en www.behr.com (inglés únicamente) para experta recomendaciones de proyectos y una perfecta combinación de colores con COLORSMART FOR BEHR. • ¡ADVERTENCIA! Si usted sospecha, o si se sospecha que el producto puede haber escapado polvo de plomo, EL PLOMO ES TÓXICO. EXPOSICIÓN A NIVEL DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPOSICIÓN. Utilice un respirador NIOSH-aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapo húmedo. Avise de cualquier incidente con plomo a su familia contactando la Línea Nacional de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/lead.

¡ADVERTENCIA! Lavar o limpiar maderas tratadas a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

¡ADVERTENCIA! IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGERE. CONTIENE ETILENGLICOL.

¡ADVERTENCIA! IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGERE. CONTIENE ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. OJOS: SI SE OCURREN LOS SÍNTOMAS, EJECCIÓN DE LÁGRIMAS Y LARIMAS, UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y BARRA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar irritar los ojos y el rostro, abra ventanas y puertas y use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, retire inmediatamente el aire fresco. Si se usa correctamente, un respirador NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P no filtrado (particulado) podría ofrecer protección adicional, obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Este contacto con ojos y piel, limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. ¡Peligro! Alergias: Si tiene dificultad al respirar, alérgico o sensible al aire fresco, continúe las actividades alérgicas ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague cuidadosamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica para la piel, que empiece con agua y jabón. Si sus ojos, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO LO INGERA.

To consult with a BEHR Certified Coating Professional, call 1-800-854-0133 Ext. 2 (U.S.A. only). Para consultar con un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR, llame al 1-800-854-0133 Ext. 2 (solo en E.U.A.).